

NL-RG-1 | Prostorové čidlo úniku chladiv

Čidlo slouží pro detekci úniku chladiva z chladicího zařízení, tepelných čerpadel či v prostorách s uskladněnými chladivy. Detekuje chladiva na bázi fluorovaných uhlovodíků (HFC).

- > detekovaná chladiva:
R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A
- > vizuální a akustická alarmová signalizace
- > signalizace alarmu spínacím kontaktem relé
- > 2x analogový výstup 0 - 10 V DC
- > dlouhá životnost a stabilita

Čidlo pracuje na principu snímání změn elektrických parametrů polovodičového materiálu, který neselektivně reaguje na přítomnost různých chladiv přítomných v okolním vzduchu.

Detektor má vestavěné dva nezávislé alarmové výstupy – bezpotenciálové kontakty relé, se samostatně nastavitelnou úrovní alarmové koncentrace. Překročení koncentrace je indikováno opticky pomocí příslušné LED a akusticky vestavěnou sirénkou.

Dále je čidlo vybaveno dvěma analogovými výstupy 0 - 10 V DC (volitelně 0 – 20 mA nebo 4 – 20 mA) pro dva rozsahy, do 1000ppm a do 5000ppm.

Vysvětlení odborných zkratk a pojmů naleznete na našich internetových stránkách v sekci [Slovník](#).



Parametr	Hodnota	Jednotka
Rozsah napájecího napětí	12 – 35	V DC
	12 – 24	V AC
Příkon	max. 200	mW
Detekované chladivo	R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A	
Měřicí rozsah	0 – 5 000	ppm
Spodní detekční limit	300	ppm
Horní detekční limit	10 000	ppm
Doba náběhu po zapnutí	max. 5	min
Doba odezvy	max. 90	s
Doba zotavení čidla ¹⁾	5	min
Analogový výstup 1, 0-10 V DC	0 - 1000	ppm
Analogový výstup 2, 0-10 V DC	0 - 5000	ppm
Alarmový výstup 1- relé	spín. kontakt max. 30 VDC / 5A	
Alarmový výstup 2- relé	spín. kontakt max. 30 VDC / 5A	
Nastavitelná úroveň sepnutí ²⁾	300 – 1 500	ppm
Pracovní koncentrace O ₂	21 ± 1	%
Pracovní teplota	-10 až +50	°C
Pracovní vlhkost nekondenzující	0 až 90	% RH
Pracovní prostředí	bez nebezpečí výbuchu	
Skladovací teplota	-20 až +60	°C
Interval kalibrace	12	měsíců
Očekávaná životnost	10	let
Krytí	IP 20	
Rozměry	90x80x31	mm
¹⁾ Při pokojové teplotě.		
²⁾ Samostatně pro každý výstup.		

